



Bande de guidage intérieure (réf. 71401 à 71412)

Descriptif du produit

Les bandes de guidage, appelées également bandes d'aide à l'orientation, permettent de créer un cheminement continu que les personnes déficientes visuelles suivront avec leur canne ou par le contraste visuel créé par rapport au revêtement.



Fonctionnalités

On les utilise en général pour créer un cheminement entre différents points stratégiques, par exemple entre l'entrée d'un bâtiment et l'accueil.

Elles sont également très utiles dans les espaces vastes où aucun repère au sol n'est disponible.



Caractéristiques techniques

- 176 cm x 10 cm x 2.5 mm
- Caoutchouc
- Dureté shore : 85-90.
- Profil cannelé
- Résistance à l'usure : 90 kg au cm² (module 300)
- B2 selon DIN 4102-1
- Couleur : au choix parmi 80 teintes

Procédure d'installation

Nos bandes de guidage sont posées par une société de marquage spécialisée.

- Sur sol lino, bois ou sol fragile : double face.
- Sur sol lisse : colle double composant.
- Sur sol rugueux : enduit à froid ou colle double composant.

Normes et réglementation

Arrêté du 1er août 2006

« Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. »

Gamme de produits

Les bandes de guidage existent en plusieurs modèles :

- bande de guidage extérieure noire M39 pour un faible trafic,
- bande de guidage extérieure noire plus pour un trafic intense avec passage de véhicules,
- bande de guidage Inox,
- bande de guidage aluminium.

Couleur de base : anthracite et blanc.

Autres couleurs possibles parmi 80 teintes à télécharger sur :

<http://www.acceciaa.com/bande-de-guidage-acceci-ligne-pour-interieur-c1143.php>