

L'élèveateur personnel à votre portée © Ascier



Conçu tout spécialement pour votre domicile, voici l'élèveateur du particulier : Cibes A4000

Réputé pour ces élèveateurs destinés aux bâtiments recevant du public, Cibes a étoffé sa gamme pour vous proposer le A4000 à **dimensions réduites** adapté au domicile du particulier. Il a tout de l'esprit et du design suédois : formes épurées, ligne racée, côté hyper pratique et le petit plus qui le rend tout de suite sympathique. Quel meilleur atout pour votre habitation si vous souhaitez la valoriser !

Pour vous faciliter la vie

La maison est transformée, l'accès à 4 niveaux maximum permet d'aller du sous-sol au grenier ! Fini la corvée des courses à monter, appuyez simplement sur le bouton montée (bouton à pression maintenue durant le voyage) et vous vous échapperez de l'escalier pour votre plus grand confort.

Pour votre confort

Ecoutez le silence ! Le A4000 ne fait pas de bruit. La machinerie est intégrée et n'utilise pas de local séparé. A4000 bénéficie de la même technologie et de la plupart des options des élèveateurs de plus grande taille (type A5000). A vous de choisir les habillages de portes (acier ou aluminium), une gaine vitrée ou en panneaux acier finition blanc ivoire.

Pour votre tranquillité

L'élèveateur est doté de systèmes de sécurité (descente d'urgence, bords sensibles, ...) et répond aux normes européennes en vigueur. Pas de fosse et pas de gros travaux de maçonnerie à prévoir. Le montage de l'élèveateur est rapide et réalisé par des professionnels en quelques jours.

D'autres modèles de dimensions plus spacieuses existent. Nous consulter.

Sous réserve de modifications techniques par le constructeur sans préavis.

Dimensions données à titre indicatif.

Documents et photos non contractuels. © Cibes- Ascier distributeur

Cibes A4000 caractéristiques techniques

Charge utile	300 kg
Vitesse	9 m/mn (0,15 m/s)
Hauteur d'élévation	Jusqu'à 4 niveaux (13 m)
Dimensions plateau	830 x 800 mm (profondeur x largeur mm)
Dimensions au sol	930 x 1200 mm (prof. x largeur mm)
Gaine	Panneaux acier ou vitrés, peinture finition Ral 9016
Service	Service même face ou opposé (sur petits côtés A & C). Pas de service équerre.
Portes	Portes battantes simples. Vitrage. Portes acier finition Ral 9016 Portes aluminium naturel anodisé. Portes résistantes au feu EI60
Dimensions portes	700 x 2000 mm (portes acier ou aluminium)
portillon	700 x 1100 mm (si course < 3 m)
Système de contrôle	Microcontrôleur
Alimentation électrique	230 V- 1 phase avec convertisseur de fréquence pour démarrage-arrêt progressif
Puissance moteur	2,2 Kw
Alarme défaut	Un contact libre peut être raccordé à un central d'alarme, réception, etc.
Options	Téléphone, verrouillage, automatismes de portes, annonce d'étage,...
Normes européennes	Conforme à la Directive Machine 2006/42/EC et à la norme européenne pour plates-formes verticales EN81-41

Votre installateur



ASCIER SAS

13 Bd Robert Thiboust - BP 11 SERRIS

77706 MARNE LA VALLEE CEDEX 04

Tél : 01 60 43 61 10 - Fax : 01 60 43 61 19 -

www.ascier.fr